

Fernanzeige V25N



Anwendungsbereiche

Sehr leichte, kompakte Anzeige für Innen- und Aussenanwendungen.

Ablesedistanz bis 12 Meter.

Für Datenprotokolle ab PC, SPS oder Wiegeterminals (Systec, Mettler, Schenck, Rhewa, Rinstrum, Sartorius, DS, Every GSE, Soehnle, Pfister, Vishay, Dini Argeo usw.)

Technische Daten

Spannungsversorgung:	9 - 36 VDC
Gehäuse:	Aluminium, Wandstärke 3mm
Schutzart:	V25N/G: IP65, V25N/E: IP54
Abmessung:	V25N/G: 150 x 130 x 60 mm (LxHxT), V25N/E: 174 x 62 x 35
Masse:	V25N/G: 0.9 kg, V25N/E: 0.2 kg
Zeichen:	6 Zeichen, Höhe 25 mm
Ablesedistanz:	bis 12 Meter
Ablesewinkel:	140° aus allen Richtungen
Helligkeit:	16 Stufen oder Automatik
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C
Schnittstellen:	RS232, RS485 Optional: Funk, Ethernet
Protokolle:	<STX>Daten<ETX> <STX>AdresseDaten<ETX> Daten<CR><LF> Daten<CR> <STX>Daten<EOT> <STX>Daten<CR> inkl. Spezialfunktionen

Optionen

Datenübertragung per Funk

Einheiten-Bezeichnungen: kg / t / g / lb / und weitere

www.vtec.ch/VxxxDGA.htm

Bedienungsanleitungen, Masszeichnungen, PC-Software, Firmware, Bilder