

Fernanzeige V60N



Anwendungsbereiche

Sehr leichte, kompakte Anzeige für Innen- und Aussenanwendungen.

Ablesedistanz bis 30 Meter. Sonnenlichttauglich.

Für Datenprotokolle ab PC, SPS oder Wiegeterminals (Systec, Mettler, Schenck, Rhewa, Rinstrum, Sartorius, DS, Every GSE, Soehnle, Pfister, Vishay, Dini Argeo usw.)

Technische Daten

Spannungsversorgung:	110 - 240 VAC
Gehäuse:	Aluminium, Wandstärke 3mm
Schutzart:	IP65
Abmessung:	420 x 100 x 50 mm (LxHxT)
Masse:	1.6 kg
Zeichen:	6 Zeichen
Ablesedistanz:	bis 30 Meter
Ablesewinkel:	140° aus allen Richtungen
Helligkeit:	sonnenlichttauglich, 16 Stufen oder Automatik
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C, mit Temperatur-Überwachung
Schnittstellen:	RS232, RS485 Optional: Funk
Protokolle:	<STX>Daten<ETX> <STX>AdresseDaten<ETX> Daten<CR><LF> Daten<CR> <STX>Daten<EOT> <STX>Daten<CR>

Optionen

Datenübertragung per Funk, Ethernet

Einheiten-Bezeichnungen: kg / t / g / lb / und weitere

Ampel, Status LED's

www.vtec.ch/VxxxDGA.htm

Bedienungsanleitungen, Masszeichnungen, PC-Software, Firmware, Bilder